

大和市舗装構成断面図（抜粋）

<p>簡易舗装</p> <p>表層（密粒度As） 5cm</p> <p>路盤 再生粒度調整碎石 RM-40 15cm</p>	<p>中級舗装A</p> <p>表層（密粒度As） 5cm</p> <p>路盤 再生粒度調整碎石 RM-40 25cm</p>
<p>透水性舗装</p> <p>開粒度（改質As 型） 5cm</p> <p>路盤 再生クラッシャーラン RC-40 15cm</p>	<p>コンクリート舗装</p> <p>コンクリート 15cm</p> <p>鉄網</p> <p>路盤 再生クラッシャーラン RC-40 20cm</p>
<p>歩道舗装 普通部</p> <p>表層（密粒度As） 5cm</p> <p>路盤 RM-40 10cm</p>	<p>歩道舗装 切下げ部</p> <p>表層（密粒度As） 5cm</p> <p>路盤 RM-40 20cm</p>
<p>インターロッキング舗装 車道部</p> <p>インターロッキングブロック 8cm</p> <p>良質な砂 2cm</p> <p>RM-40 15cm</p> <p>RC-40 20cm</p>	<p>高級舗装（1 - 1の場合の例）</p> <p>表層（密粒度As） 5cm</p> <p>RM-40 15cm</p> <p>RC-40 15cm</p>
<p>インターロッキング歩道舗装 普通部</p> <p>インターロッキングブロック 6cm</p> <p>良質な砂 3cm</p> <p>RM-40 10cm</p>	<p>インターロッキング歩道舗装 切下げ部</p> <p>インターロッキングブロック 8cm</p> <p>良質な砂 3cm</p> <p>As安定処理 5cm</p> <p>RM-40 12cm</p>

上記以外的高级舗装等は、複数ありますので右記サービスで個別にご確認ください

